

Technisches Datenblatt JA-152A

HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerbliche Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebundene Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

BILDER



BESCHREIBUNG

Die neue FUNK Sirene für den Innenbereich - Steckdosen Installation (105 db) ist Teil des JABLOTRON 100+Systems. Eine deutlich lautere akustische Innensirene zur Alarmierung und Signalisierung von Schaltzuständen wie z.B. Eingangs- und Ausgangsverzögerungen. Die Innensirene ist mit einer Notstromversorgung ausgestattet. Es sind 4 verschiedene Türklingeltöne verfügbar. Die Sirene ist darüber hinaus mit einem Sabotagesensor ausgestattet, um eine Trennung vom Stromnetz anzuzeigen.

Leistungsmerkmale:

- o laustarke Alarmsirene 105 dB/m
- o integriertes 868 MHz Funkmodul
- o neues Design
- o Funktionstaste mit programmierbaren Funktionen
- o integrierter Backup-Akku (einfach zu wechseln)

Technische Daten:

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- Stromzufuhr 230 V / 50 Hz, Schutzklasse II
- Batterie / Lebensdauer 3.2 V; 400 mAh (BAT-3V2-CR2) / 3 Jahre
- Betriebsfrequenz 868.1 MHz
- Kommunikationsbereich ca. 300 m (direkte Sichtlinie)
- Töne (Meldodien) 8 für PG-Anzeige auswählbar
- Ton der Alarmsirene 105 dB / 1 m
- Abmessungen: 90 x 70 x 45 mm
- Schutzklasse IP40 entspricht EN 60529
- Umgebung entspricht EN 50131-1, II. allgemeine Innenbereich
- Betriebstemperaturbereich: -10°C bis + 40°C
- Sicherheitsstufe: Stufe 2 entspricht EN 50131-1,
- EN 50131-4, EN 50131-5-3 entspricht auch den Anforderungen von EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	BAT-3V2-CR2
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre
JA System:	100, 100+
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Zulassung:	EN 50231 SG 2
Alarmierung:	105 dB
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Bidirektional / Unidirektional:	Bidirektional
Farbe:	weiß
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	240 V

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

JA-151TH_DE_MNG51808.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.125_JA-152A.pdf Zertifikat	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.