# Technisches Datenblatt S/200-P-12 V

### **HERSTELLER**

#### **AMS**



Hochwertig Melder zu detektion von verscheidenen Gas in kürzister Zeit, wir reden Hier von Industriequalität.

#### **BILDER**



### **BESCHREIBUNG**

Der 12 V Gasmelder detektiert zuverlässig Methan, Butan und Propan. Er ist besonders geeignet für die Verwendung in Wohnhäusern, Wohnwagen und Wohnmobilen. Der Gasmelder kann auch an ein Gefahrenmeldesystem oder eine Alarmanlage angeschlossen werden. Die 12 V Spannugsversorgungung erfolgt dann aus der der Zentrale. Zum Anschluss externer Signalgeber oder zur Ansteuerung eines Alarmsystems hat der Gasmelder zwei Schaltausgänge.

## Leistungsmerkmale:

- o Betriebs-, Fehler- und Alarmanzeige (grün, gelb, rot)
- o lautstarker Alarmgeber 85 dB-A
- o zwei Schaltausgänge
- o Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt 5 A / 230 V AC

#### Technische Daten:

- Stromversorgung: 12 V DCStromaufnahme: max.130mA
- $\circ \ \ {\sf Ansprechschwellen:}$

Methan (Stadtgas, Erdgas) 0,4000 Vol.%

S/200-P-12 V

69615D4E-32E5-4DBC-B254-F5CE59174340 - Version 02.10.2019

Seite 1 / 2

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9 48329 Havixbeck Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0 Web: www.eps-vertrieb.de E-Mail: info@eps-vertrieb.de

## RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann USt-IdNr.: DE 124388977 Registernummer: HRB 11021 Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

#### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise. Butan (Flüssiggas) 0,2050 Vol. %; Propan (Flüssiggas) 0,2400 Vol. %

- o 12 V DC Ausgang, geschaltet bei Alarm, max. 200 mA
- $\circ$  Abmessungen: 140 x 125 x 42 mm
- o EN 50194-1:2009
- o 2 Jahre Garantie

# **TECHNISCHE DATEN**

Alarmgeber:	85 dB-A
Stromversorgung (Batterien):	12 V
Ansprechschwellen:	Methan (Stadt- und Erdgas) 0.4000 Vol. % Butan (Flüssiggas) 0.2050 Vol. % Propan (Flüssiggas) 0.2400 Vol. %
Herstellergarantie:	2 Jahre
Zertifikate:	EN 50194-1:2009
Abmessung:	B 140 mm B 125 mm T 42 mm
Störungsanzeige:	ja
Detektion:	Methan CH4 / Stadt-Erdgas
Farbe:	weiß
Gewährleistung:	2 Jahre

# **ZUBEHÖR**

# **DOWNLOADS**

S/200-P-12 V

69615D4E-32E5-4DBC-B254-F5CE59174340 - Version 02.10.2019

Seite 2 / 2

Lütke Feld 9 48329 Havixbeck Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0 Web: www.eps-vertrieb.de E-Mail: info@eps-vertrieb.de

# RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann USt-IdNr.: DE 124388977 Registernummer: HRB 11021 Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

# WEITERE INFORMATIONEN

