

Technisches Datenblatt JA-150P

HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerbliche Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebundene Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

BILDER



BESCHREIBUNG

Der Funk- Passiv Infrarot Bewegungsmelder ist zur Überwachung von Innenräumen geeignet. Er detektiert die Bewegung von Personen und Objekten anhand der Passiv Infrarot Technologie.

Leistungsmerkmale:

- Passiv Infrarot Technologie
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- Einstellung der Auslöseempfindlichkeit
- Alarm-Speicher zur Lokalisierung des Alarms
- integrierter Gehtest
- Erfassungsbereich durch alternative Optiken anpassbar
- inklusive Batterien

Technische Daten:

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 2 Alkalibatterien AA 1,5 V
- durchschnittliche Batteriebensdauer: 2 Jahre
- Montagehöhe: 2,5 m
- Erfassungsbereich: 12 m / 110°
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 300m
- Abmessungen: 60 x 95 x 52 mm
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II, innen
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
- EN 50130-4
- EN 55022
- EAN 8594052537819

Ergänzende Optiken:

- JS-7904 Langzonen-Optik
- JS 7910 Haustier-Optik
- JS-7902 Vorhang-Optik

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	2 Alkalibatterien AA 1.5 V
Batteriebensdauer:	2 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Detektionsverfahren:	Passiv Infrarot
Zulassung:	Grad2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 55022
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Bidirektional / Unidirektional:	Bidirektional
Farbe:	weiß
Erfassungsreichweite:	12 m / 110°
Montagehöhe:	2.5 m

ZUBEHÖR

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

DOWNLOADS

JA-150P_DE_MMB51407.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.111.Rev1_JA-150P, JA-150P_PET.pdf Zertifikat	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.