

## Technisches Datenblatt JA-111R-80

### HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Dieses spezielle Funkmodul ermöglicht die Integration von Komponenten des JABLOTRON 80 Alarmsystems in das JABLOTRON 100 Alarmsystem. Es ist besonders geeignet, wenn bestehende und verbaute JA-80 Komponenten wie z.B. Magnetkontakte, Rauchmelder oder Bewegungsmelder auf eine JA-100 Alarmzentrale aufgeschaltet werden sollen. Das Funkmodul JA-111R 80 lässt sich auch zusammen mit dem Funkmodule JA-111R des JABLOTRON 100 Alarmsystems kombinieren. Somit ist die Verwendung von 80er und 100er Funkkomponenten in einem Alarmsystem möglich.

#### Leistungsmerkmale:

- Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
- Zur Integration von JA 80 Komponenten in das JA-100 Alarmsystem
- integriertes 868 MHz Funkmodul

Folgende JA-80 Komponenten werden NICHT unterstützt und können NICHT in das JA 100 System integriert werden:

- JA-8xF-Bedienfelder
- JA-84P-Kamera-PIR-Melder



- JA-80Z-Verstärker
- JA-80x-Sirenen
- TP-xx-Thermostate
- AC-8x- und UC-82-Ausgangsmodule
- JA-8xK-Zentralen

**Technische Daten:**

- belegt eine Position im JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: über den Bus der Zentrale 12 V (9...15 V)
- Stromverbrauch (Ruhezustand): 25 mA
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Abmessungen: 150 x 40 x 23 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1 II. Innen
- Sicherheitsstufe: Grad 2: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
- ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- EAN 8595614117159

**TECHNISCHE DATEN**

Verwendbar::	JA-100K, JA-100KR, JA-101K, JA-101KR, JA-1001KR-LAN, JA-101KR-LAN3G, JA-103K, JA-103KRY, JA-106K, JA-106KR, JA-106K-3G, JA-106KR-3G, JA-107K, JA-107KRY
Zulassung:	EN 50131-SG 2
Gehäuse:	ja
System:	100, 80
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	12V DC über die Zentrale
Bus Anschluss:	ja
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1

**ZUBEHÖR**

**DOWNLOADS**

<p><b>JA-111R_80_DE_MLR59700.pdf</b> Montageanleitung zu diesem Produkt</p>	
---	---

