

## Technisches Datenblatt JA-110T



### HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerbliche Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebundene Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Der BUS- Isolator dient zur galvanischen Trennung und zum Schutz der Bus- Verkabelung.

#### Technische Daten:

- belegt keine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: über den BUS der Zentrale, 12 V (9 - 15 V)
- Standby-Verbrauch: 5 mA
- max. Last am Anschluss: 250 mA; Abschaltstrom: 300 mA
- geeignet für Montagedose (JA-190PL)
- Betriebstemperatur: - 10 °C bis +40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1, EN 50131-3: II, innen
- EAN 85940525374512

#### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

#### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

#### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

#### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

## TECHNISCHE DATEN

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Funk / Bus:                            | Bus                                 |
| Stromaufnahme:                         | 5mA                                 |
| JA System:                             | 100                                 |
| Betriebstemperatur:                    | -10 °C bis +40 °C                   |
| Besonderheiten:                        | geeignet für Montagedose (JA-190PL) |
| Stromaufnahme (Alarm):                 | 250 mA                              |
| Spannungsversorgung / Stromversorgung: | 12V DC über die Zentrale            |

## ZUBEHÖR

## DOWNLOADS

|                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JA-110T_DE_MLJ51502.pdf<br>Montageanleitung zu diesem Produkt |  |
| EU_2018.65_JA-110T.pdf<br>Zertifikat                          |  |

### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.