

## Technisches Datenblatt FE-F600-DE

### HERSTELLER

Fire Angel

**FireAngel**®

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic ausgestattet.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

#### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

#### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

#### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

#### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Das FireAngel Löschspray ist besonders geeignet bei der Bekämpfung von kleinen Entstehungsbränden in privaten Haushalten. Die einfache Handhabung und die erstaunliche Löschleistung zeichnen das Löschspray aus. Das Löschspray FE-F600-DE ist das erste Löschspray, geprüft nach der DIN SPEC 1441. Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) wird dem Löschspray FE-F600-DE bescheinigt, dass es den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes entspricht. Das Löschspray ersetzt keinen EN 3 Feuerlöscher, sondern ist zum Löschen kleinerer Brände in der Entstehungsphase konzipiert.

#### Leistungsmerkmale:

- einfache Handhabung
- intuitiv zu bedienender Sicherungsstift
- auch für Fettbrände geeignet
- nicht toxisch und nicht gesundheitsschädlich
- Wandhalterung optional erhältlich Art. Nr. FE-TK2706

#### Technische Daten:

- 600 ml Multi-Schaum für drei Brandklassen ABF
- Löschmittelrating: 5A, 21B, 5F
- Schaummittellösung AFFF
- geeignet für den Einsatz an spannungsführenden elektrischen Anlagen bis 1000 V bei einem Abstand von 1 m
- Einsatzbereich: 5 °C bis 50 °C
- DIN SPEC 14411
- GS geprüft nach MPA Dresden
- 3 Jahre Garantie ab Herstellungsdatum

## TECHNISCHE DATEN

Zertifikate:	DIN SPEC 14411, GS geprüft
Einsatzbereich:	5°C bis 60°C
Herstellergarantie:	3 Jahre
Spannungslöschung:	1000 V
Füllmenge:	600 ml
Schaummittellösung:	AFFF
Löschmittelrating:	5A, 21B, 5F
Farbe:	rot
Gehäuse (Material):	Aluminium

## ZUBEHÖR

#### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: www.eps-vertrieb.de  
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

#### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

#### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

#### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.



**FE-TK2706**

Wandhalterung für das FireAngel Löschspray FE-F600-DE Alu, Farbe schwarz



## DOWNLOADS

**Löschspray\_Herstelleranleitung\_FireAngel\_User\_Manuel.pdf**  
Produktzulassungen, Technische Beschreibungen. usw.



### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.