Technisches Datenblatt D-IPC-HFW2431T-ZS

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER





BESCHREIBUNG

Die IP-Kamera Type D-IPC-HFW 2431T-ZS der Lite Serie 2.0 überzeugt mit der besten Auflösung von bis zu 4 MP. Die hohe Auflösung in Echtzeit ist besonders für Anwendungen geeignet, die eine sehr detaillierte Überwachung erfordern. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie. Der innovativste sowie breite Dynamikbereich der Gegenlichtkompensation (120 dB) kann besondere Lichtverhältnisse handhaben.

Montagebox: PFA130-E Masthalterung: PFA152-E

Technische Daten:

- Bildsensor: 1/3 Zoll 4 MP CMOS
- Objektiv: 2,7 - 13,5 mm/F1.4; Motorisiert
- FOV-H: 100° - 35°
- Min. Ausleuchtung: 0,1 Lux/F1.4 (Farbe); 0 Lux/F1.4 (IR ein)

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- Tag/Nacht: ICR
- WDR: 120 dB
- Max. IR-Reichweite: 60 m (197 ft)
- Videokompression: H.264+/H.264
- Max. Auflösung: 4 MP (2688 x 1520)
- Bildfrequenz: 20 BpS bei 4 MP; 30 BpS bei 3 MP
- Multistreaming: 2 Ströme
- Schwenken/Neigen/Drehen: Schwenk: 0° - 360°
- Neigung: 0° - 90°; Drehung: 0° - 360°
- Kompatibilität: ONVIF-Profil S&G, CGI
- Speicherkartensteckplatz: microSD, max. 128 GB
- Schutzklasse: IP67
- Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C
- Netzteil: DC 12 V, PoE (802.3af) (Klasse 0), max. 12,95 W

TECHNISCHE DATEN

Auflösung:	4MP
Brennweite:	2.7-13.5 mm
Bildsensor:	1/3” 4Megapixel progressive CMOS
Objektivtyp:	motorisiert
Spannungsversorgung:	12V DC, POE+
Leistungsaufnahme:	14W
Gehäuse (Material):	Metal
Minimale Beleuchtung:	0.03Lux
Schutzklasse:	IP67, IK10
Betrachtungswinkel:	H:104°~28°, V:55°~16°
Betriebstemperatur:	-30° C ~ +60° C
Topologie / Spannungsversorgung:	IP (Netzwerk)
Besonderheiten:	H.265, H.264
Bauform:	Bullet
IVS:	Ja
IR Reichweite:	60m
Speichermedien:	PC, Micro SD Card
Gegenlichtkompensation (WDR):	WDR

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

DH-IPC-HFW2431T-ZSVFS_datasheet_20190312.pdf	
Dahua-Network-Camera-Web3_0-Operation-Manual_V1_0_2-201711023.pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.