

Technisches Datenblatt JA-154E

HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

BILDER



BESCHREIBUNG

Das Funk- Zugangsmodule mit LCD-Display, Bedientastatur und berührunglosem Leser ist speziell für die Bedienung des JABLOTRON 100 Alarmsystems konzipiert. Das Funk Bedienteil verfügt über ein Anzeige - und Bediensegment und kann bei Bedarf mit bis zu 20 Segmenten (JA-192E) ausgestattet werden. Dank des integrierten Funkmoduls kann das Bedienteil ohne jegliche Verkabelung genutzt werden. Die Menüoptionen ermöglichen die bequeme Bedienung und Verwaltung der Sektionen, Zonen, PG- Ausgänge und Ereignismeldungen.

Leistungsmerkmale:

- LCD Display
- Bedientastatur zur Codeeingabe
- integrierter berührungloser Leser (RFID)
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- bis zu 20 Bediensegmente (JA-192E nachrüstbar)
- Energiesparfunktion bei Ausfall der Netzversorgung
- intelligente Aktivierung des Funkbedienteils
- inklusive Batterien



Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 4 Alkalibatterien AA 1,5 V
- durchschnittliche Batteriebensdauer: 1 Jahr
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 200m
- berührungsloser Leser Funkfrequenz: 125 kHz
- Abmessungen: 102 x 76 x 33 mm
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1, EN 50131-3: II, innen
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Sicherheitsgrad 2 gemäß EN 50131-1, EN 50131-3
- EAN 8594052539271

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	4 Alkalibatterien AA 1.5 V
Batteriebensdauer:	ca. 1 - 2 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Zulassung:	EN 50131-1, EN 50131-3
Alarmierung:	Summer
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Bidirektional / Unidirektional:	Bidirektional
Farbe:	weiß, schwarz

ZUBEHÖR

	<p>JA-192E Das Bedien- und Anzeigesegment ermöglicht dem Benutzer eine einfache Bedienung der unterschiedlichen Funktionen des Alarmsystems. Es ist eine Erweiterung für die Bedien- und Zugangsmodule: JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E und JA-154E.</p>	
---	---	---

DOWNLOADS



JA-154E_DE_MLU57315.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.132_JA-154E.pdf Zertifikat	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.