

## Technisches Datenblatt JA-188J

### HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Der Funk- Notruftaster ist zum Auslösen eines Panikalarms/Notrufes geeignet. Er kann auch zur Steuerung von PG-Ausgängen genutzt werden.

#### Leistungsmerkmale:

- integriertes 868 MHz Funkmodul
- große Taste mit zwei Tastfunktionen
- Aktivierungs-LED
- optionale Verzögerung eines Notrufes
- Sabotagekontakt
- inklusive Batterien

#### Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: Lithiumbatterie 1/2 AA 3,6 V



- Stromverbrauch im Ruhezustand: 5 mA
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 200m
- Abmessungen: 80 x 80 x 29 mm
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II. Innenbereiche allgemein
- Betriebstemperatur: -10 bis +40 °C
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3
- EN 50130-4; EN 55022
- EAN 8594052539882

## TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	1 x Lithium Batterie 1/2 AA 3.6 V
Batterielebensdauer:	2-3 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Zulassung:	EN 50131-1 SG2
Bidirektional / Unidirektional:	Unidirektional
Farbe:	weiß

## ZUBEHÖR

## DOWNLOADS

<a href="#">JA-188J_DE_MKD55905.pdf</a> Montageanleitung zu diesem Produkt	
<a href="#">EU_2018.175_JA-188J.pdf</a> Zertifikat	

