Technisches Datenblatt JA-123E

HERSTELLER

Jablotron

Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2. Das von EPS angebote Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente.

BILDER

BESCHREIBUNG

Der berührungslose BUS- Leser mit Bedientastatur ist für den Außenbereich konzipiert und dient der Scharf und Unscharf Schaltung oder Steuerung von Bereichen des JABLOTRON 100 Alarmsystems. Er kann auch als Zugangsleser zum Öffnen von Türen und zur Aktivierung von Steuerausgängen genutzt werden. Zusätzlich verfügt er über eine optische Statusanzeige.

Leistungsmerkmale:

- berührungsloser Leser (RFID)
- Bedientastatur
- Aktivierung eines PG-Ausgangs
- optische Statusanzeige

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: über den BUS der Zentrale, 12 V

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- Stromverbrauch: 15 mA
- berührungsloser Leser Funkfrequenz: 125 kHz
- Abmessungen: 46 x 151,5 x 22,5 mm
- Betriebstemperaturbereich: -25 bis 60 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1 IV. Außenbereich, Schutzart IP 65
- Sicherheitsstufe: Grad 2 gemäß EN 50131-1
- EN 50131-3
- ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- EAN 8594052539264

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Bus
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromaufnahme:	15 mA
JA System:	100
Zulassung:	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 60950-1, EN 55022, EN 50131-SG 2
Betriebstemperatur:	-25 bis 60 °C
Besonderheiten:	mit Tastatur
Farbe:	schwarz
Stromaufnahme (Alarm):	15 mA
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	12V DC über die Zentrale, 9 - 15 V

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

JA-123E_DE_MLU57501.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.102_JA-123E.pdf Zertifikat	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.