

Technisches Datenblatt JA-152J MS

HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerbliche Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

BILDER



BESCHREIBUNG

Die bidirektionale FUNK- Fernbedienung mit zwei Tasten dient zur einfachen und komfortablen Bedienung des JABLOTRON 100 Alarmsystems. Die Funktionen der Tasten auf der Fernbedienung sind frei programmierbar z.B. scharf / unscharf, Schalten von Steuerausgängen, Notruf, Überfall etc. Durch die bidirektionale Kommunikation ist eine optische und akustische Rückmeldung des Alarmsystems gegeben. Somit kann der Status des Alarmsystems vom Endanwender an der Fernbedienung angezeigt werden. Diese Fernbedienung kann auch in mehrere Zentralen und Systeme eingelernt werden.

Leistungsmerkmale:

- 2 Tasten
- optische und akustische Statusanzeige auf Abfrage
- bidirektionale Statusrückmeldung der Zentrale
- Überprüfung und Anzeige des Batteriezustandes
- Einlernbar in mehrere System / Zentralen (MS)
- integrierte Batterie

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Kompatibel ab Firmware FW LJ(MD)60416+; F-Link ab 1.4.0
- Stromversorgung: Lithiumbatterie CR 2032 (3,0 V / 0,2 A)
- Stromversorgung Typ C gemäß EN 50131-6
- durchschnittliche Batteriebensdauer: 2 Jahre
- Funkfrequenz: 868,1 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 300m
- Abmessungen: 62 x 36 x 15 mm
- Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, ACE Typ B
- EN 50131-1, EN 50131-3, T031
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03
- Umgebungsbedingungen: II. EN 50131-1, innen
- ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- EAN 8595614115056

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	1 x Lithium Batterie CR2032 (3V 220 mAh)
Batteriebensdauer:	2 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Zulassung:	EN 50131-3, EN 50131-SG 2
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Bidirektional / Unidirektional:	Bidirektional
Farbe:	schwarz

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

JA-152J_MS_DE_MMJ55304.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.127_JA-152J_MS.pdf Zertifikat	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.