

## Technisches Datenblatt W2-Basisset

### HERSTELLER

Fire Angel

**FireAngel**®

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitem ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic ausgestattet.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Das W2 Basisset besteht aus Komponenten der W2-Produktfamilie und soll als Grundausbau zur Überwachung von privaten und gewerbliche Objekten und Anwendungen dienen.

Es besteht aus:

- 12 x ST-630DE P-Line
- 12 x W2 Funkmodule P-LINE
- 1 x W2-WTSL-1EU Controller Modul für W2 Netzwerke
- 1 x Wartungsbuch für Rauchwarnmelder

#### 12 x ST-630DE P-Line

Leistungsmerkmale:

- Funkschnittstelle zur Aufnahme des W2-Moduls
- integrierte Panasonic 10 Jahresbatterie
- Thermoptek - Technologie

#### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

#### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

#### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

#### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- zwei zusätzliche Thermosensoren
- diskreter Schutz ohne minütliches Statusblinken
- große Test-/Stummschalttaste
- optionale Diebstahlsicherung
- Stummschaltung einer Störungsmeldung für bis zu 8 Stunden
- integrierter und auslesbarer Ereignisspeicher
- vollständig diagnosefähig über USB-Kabel

#### Technische Daten:

- lautstarker Alarmgeber 85 dB-A
- optische Alarmanzeige/Alarm LED rot
- 868 MHz Antenne im Gehäusedeckel integriert
- Selbstüberwachung und Störungsanzeige
- optische Störungsanzeige/Störungs-LED gelb
- Analyse des Melders über das optionale Diagnosemodul
- Mikroprozessor gesteuert, 2-facher Systemspeicher
- RTC / Real - Time
- Stummschaltung für 10 Minuten - durch Testtaste bei Täuschungsalarm
- Stummschaltung einer Störungsmeldung für bis zu 8 Stunden
- universelle Montageplatte für verschiedene Befestigungen: (1 Loch/ 2 Loch)
- normkonformes Klebepad separat erhältlich
- optionale Diebstahlsicherung in der Montageplatte integriert
- Durchmesser 130 mm, Höhe 34 mm
- Einsatzbereich gemäß DIN 14676
- Bauprodukt gemäß Bauproduktenrichtlinie 0086-CPR-557790
- Q-Label gemäß VdS 3131 / vfdb 14-01
- individuelle Seriennummer auch als EAN Code
- EN 14604 geprüft und zertifiziert
- 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel
- 10 Jahre Herstellergarantie auf Rauchmelder und Batterie

### 12 x W2 Funkmodule P-LINE

#### Leistungsmerkmale:

- integrierte 10 Jahresbatterie
- Repeater-Funktion
- Alarmweiterleitung innerhalb von 4 Sekunden
- SMART SILENCE: clevere Stummschaltung im Funk-Netzwerk

#### Technische Daten:

- interner Systemcheck alle 3 Sekunden
- Funkfrequenz 868 MHz
- Anzahl der Gruppen unbegrenzt- einzigartige Unicode Codierung
- pro Gruppe max. 50 Funkteilnehmer vernetzbar
- ab 12 Funkteilnehmern wird ein W2- Controller Modul empfohlen
- einfache Installation und Programmierung / Hand-Shake-Prinzip
- VdS 3515 Richtlinie beantragt
- 5 Jahre FireAngel Hersteller Garantie

### 1 x W2-WTSL-1EU Controller Modul für W2 Netzwerke

#### Leistungsmerkmale:

- integriertes W2 Funkmodul / 868 MHz mit Repeaterfunktion
- integrierte 10 Jahresbatterie
- modernes, unauffälliges Design
- Testtaste und Lokalisierungstaste
- Reorganisation des W2-Funknetzwerkes
- intuitive Bedienung

#### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

#### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

#### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

#### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

### Technische Daten:

- LED Anzeige für Rauchalarm und CO-Alarm
- LED Störungsanzeige
- kommuniziert mit allen Produkten der W2 Funkfamilie
- 2 Jahre FireAngel Garantie

### 1 x Wartungsbuch für Rauchwarnmelder

Dieses Prüfbuch dient der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Dokumentation der Rauchwarnmelder Installation und Wartung gemäß der DIN 14676



- Muster Wartungsvertrag
- DIN A5 Broschüre
- RIW1214

---

## TECHNISCHE DATEN

---

## ZUBEHÖR

	<p><b>ST-MH 220</b> Die Montagehilfe vereinfacht die Montage, Demontage und den Service von Rauchwarnmeldern. Sie ist geeignet für die FireAngel Rauchwarnmelder ST-630, ST 620 und ST-622 und alle P-Line Modelle.</p>	
--	---	--

---

## DOWNLOADS

#### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

#### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

#### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

#### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.