

# Technisches Datenblatt JA-150A-2-Komplett

#### **HERSTELLER**

#### Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2. Das von EPS angebote Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente.

### **BILDER**







#### **BESCHREIBUNG**

Die FUNK- Sirene ist eine akustische Innensirene zur Alarmierung und Signalisierung von Schaltzuständen wie z.B. Eingangs- und Ausgangsverzögerungen. Die Innensirene ist mit einer Notstromversorgung ausgestattet.

#### Backupakku ink. BAT-3V2-CR2 Leistungsmerkmale:

- o einstellbar auf mehr als 32 PG-Ausgänge (JA-100+)
- o laustarke Alarmsirene 90 dB/m
- o integriertes 868 MHz Funkmodul
- dezentes Design
- o Funktionstaste mit programmierbaren Funktionen
- o Backupakku separat bestellen BAT-3V2-CR2

#### Technische Daten:

JA-150A-2-Komplett

FCDC1458-D55A-453F-9F81-523CA72E2058 - Version 06.01.2020

Seite 1 / 3

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9 48329 Havixbeck Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0 Web: www.eps-vertrieb.de E-Mail: info@eps-vertrieb.de RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann USt-IdNr.: DE 124388977 Registernummer: HRB 11021 Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

#### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.



- o belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- o Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- o Backup-Akku: 3,6 V NiCD bis zu 170 mAh für 24 Stunden
- o max. Ladezeit 72 Stunden, 10 mA
- o Stromerbrauch im Ruhezustand: 0,3 W bei 230 V WECHSELSTROM
- o Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Sirene piezoelektrisch, 90 dB/m
- o Abmessungen: 90 x 90 x 34 mm
- o Betriebstemperatur -10 bis 40 °C
- o Umgebungsbedingungen: EN 50131-1, II, innen o Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4
- o EAN 8594052538502

## **TECHNISCHE DATEN**

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	BAT-3V2-CR2
Stromaufnahme:	10mA
Batterielebensdauer:	ca. 1 - 2 Jahre
JA System:	100+
Detektionsverfahren:	akustisch
Zulassung:	EN 50231 SG 2
Alarmierung:	85 db
Statusblinken:	ja
Bidirektional / Unidirektional:	Bidirektional
Farbe:	weiß

# **ZUBEHÖR**



#### JA-150A

Die FUNK- Sirene ist eine akustische Innensirene zur Alarmierung und Signalisierung von Schaltzuständen wie z.B. Eingangs- und Ausgangsverzögerungen.



JA-150A-2-Komplett

FCDC1458-D55A-453F-9F81-523CA72E2058 - Version 06.01.2020

Seite 2 / 3

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9 48329 Havixbeck Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0 Web: www.eps-vertrieb.de E-Mail: info@eps-vertrieb.de

## RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann USt-IdNr.: DE 124388977 Registernummer: HRB 11021 Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

## WEITERE INFORMATIONEN





## **DOWNLOADS**

JA-150A\_II\_EN\_MLP20100\_.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt



EU\_2018.104\_JA-150A.pdf Zertifikat



JA-150A-2-Komplett

FCDC1458-D55A-453F-9F81-523CA72E2058 - Version 06.01.2020

Seite 3 / 3



ARTIKEL ONLINE KAUFEN