

Technisches Datenblatt D-TPC-BF2120-T1F4




HERSTELLER

Dahua



Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER



EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

BESCHREIBUNG

Die Thermal - IP Hybridkamera Type D-TPC-BF2120-T1F4 ist eine Kamera mit zwei Sensortypen. Die Kamera kann sowohl das normal Videobild darstellen als auch über den Thermalsensor ein Temperaturbild darstellen und anzeigen. Damit bietet diese Kameras Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Brandfrüherkennung und auch der Perimeterüberwachung. Der hochempfindliche Chip kann eine Temperaturveränderung von +/- 0,05°C erkennen und darstellen. Die Alarmweitschaltung kann auch über ein der Kamera integriertes und programmierbares Relais erfolgen.

Technische Daten:

Bildsensor: Thermal 640 x 480 /
Video 2MP 1944 x 1092 CMOS
Objektiv: 4 mm
Temperaturbereich (Überwachung): -20°C bis 450°C
Unterteilung in 2 Temperaturbereiche
IVS: Detektionsline, Objekterkennung, Thermal Programmierung
Branderkennung, Temperaturdetektion, Alarmweitschaltung
IR-Reichweite: 35 m
Videokompression: H.264
Max. Auflösung: 2 MP (2688 x 1520)
Speicherkartensteckplatz: microSD
Schutzklasse: IP67, IK10
Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C
Netzteil: DC 12 V, PoE, Max. 9,75 W

TECHNISCHE DATEN

Auflösung:	2MP
Brennweite:	4 mm
Bildsensor:	1/2.8, Ungekühltes VOx-Mikrobolometer Ungekühltes VOx-Mikrobolometer
Objektivtyp:	fix
Spannungsversorgung:	PoE, DC12V
Leistungsaufnahme:	12.95W
Gehäuse (Material):	Aluminium
Minimale Beleuchtung:	0.005 Lux
Schutzklasse:	IP67, IK10
Betrachtungswinkel:	H: 86.2° V:45.9
Zertifikate:	FCC, CE, UL
Betriebstemperatur:	-30° C ~ +60° C
Topologie / Spannungsversorgung:	IP (Netzwerk)

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Besonderheiten:	H.264, MJPEG
Bauform:	Bullet
IVS:	Tripwire, Object Abandoned/Missing, Intrusion, Branderkennung, Temperaturmessung
IR Reichweite:	Up to 30m
Speichermedien:	Micro SD Card, PC, NAS

ZUBEHÖR

	d-pfa122 Wasserfeste Anschlussbox für dahua Bullet-Kameras, Schutzklasse: IP66, Maße: 13,40 x 13,35 x 5,60 cm	
	D-PFA152-E Pfostenhalterung	

DOWNLOADS

datei_10.06.19,_10_15_06	
DH-TPC-BF2120-T_Datasheet_20180929.pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.