

## Technisches Datenblatt JA-182M

### HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Dieser innenliegende und verdeckt einbaubare FUNK- Magnetkontakt erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Die Bauform des Magnetkontaktes ist so gewählt, dass diese in den Rahmen von Fenstern und Türen erfolgen kann. Diese Bauform ist geeignet für fast alle Kunststoff und Holzfenster.

#### Leistungsmerkmale:

- verdeckt einbaubarer Magnetkontakt
- sehr flache Bauform
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- inklusive Batterien

#### Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 2 x Lithium Batterie CR2354 (3 V)
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 3 Jahre



- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 200m
- Abmessungen: 25 x 192 x 9 mm
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
- EAN 8594052537109

## TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	2 x CR2354 (3V)
Batterielebensdauer:	2-3 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Zulassung:	EN 50231 SG 2, EN 50131-1
Besonderheiten:	Verdeckter Einbau in Fenster und Türen
Bidirektional / Unidirektional:	Unidirektional
Farbe:	weiß

## ZUBEHÖR

## DOWNLOADS

<p>JA-182M_DE_MKC52502.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt</p>	
<p>EU_2018.162_JA-182M.pdf Zertifikat</p>	

