
Technisches Datenblatt JA-150R


HERSTELLER

Jablotron

Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2. Das von EPS angebote Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente.

BILDER





BESCHREIBUNG

Der FUNK-Repeater JA-150R dient zur Reichweitenverlängerung von Funkkomponenten des JA 100 Alarmsystems. Somit ist eine sichere und zuverlässige Funkübertragung auch bei größeren Gebäuden und Objekten möglich.

Der Funk Repeater unterstützt die folgenden "Uni-Direktionalen" Funk- Komponenten:

- alle Melder der Serie JA-15x, ausschließlich der Rauchmelder JA-151ST-A
- alle Melder der Serie JA-18X
- Fernbedienungen JA-154J MS; JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
- PG Module JA-150N, JA-151N
  Es können mehrere Repeater mit einer JA-100 Zentrale verbunden werden. Eine Reichweitenverlängerung von Repeater zu Repeater ist allerdings nicht möglich.

Leistungsmerkmale:

- kleine kompakte Bauform

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- integriertes Netzteil 230 V
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- Anschlussmöglichkeit für externe Antenne: AN 868
- Sabotageüberwacht
- Notstromversorgung über Akku: BAT 4V8-N900 (bitte separat mitbestellen)

Technische Daten:

- belegt eine Positionen in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 230 V / 50Hz
- Notstromversorgung durch Backup-Akku: 4,8V 900 mAh
- bis zu 100 Funk-Komponenten einlernbar
- Funkfrequenz: 868 MHz / JA 100 Funkprotokoll
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1 II. innen
- Zulassungen SG 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3
- Abmessungen: 132 x 182 x 45 mm

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	4.8V 900 mAh
Batterielebensdauer:	ca. 4 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Zulassung:	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-SG 2
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Bidirektional / Unidirektional:	Unidirektional
Farbe:	weiß
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	230 V

ZUBEHÖR



BAT-4V8-900
NiCd- Notstromakku 4,8 V / 900 mAh für den Artikel Funk Repeater JA-150R

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

DOWNLOADS

JA-150R_DE_MOH51602.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.112_JA-150R.pdf Zertifikat	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.