

Technisches Datenblatt P-PROTECT2200i

HERSTELLER

Protect



Protect ist unserer Partner im Bereich Nebeltechnik und bietet die Ideale Ergänzung für jede Alarmzentrale oder Videoanlage. Ein Objektschutz mit einer Nebelmaschine für Tankstellen, Kioske oder Tabakwarengeschäfte ist die ideale Ergänzung für Ihre Kunden.

BILDER



BESCHREIBUNG

Die Nebelmaschine PROTECT 2200i ist die leistungsstärkste und effektivste Nebelmaschine mit einem großen 3 Liter Tank Nebelfüssigkeit. Dieses Nebelgerät hat einen massiven Nebelausstoß und ist besonders für Lagerhallen, größere Verkaufsräume und Einkaufszentren konzipiert. Das Modell 2200i ist vom VdS zertifiziert: VdS Nr.: G116020. Die Vernebelungsleistung beträgt 2700 m3 in nur 60 Sekunden.

Leistungsmerkmale:

- Nebelleistung: 2700 m3 in nur 60 Sekunden
- 3 einstellbarer Nebelintervalle von 900 - 2875 m3
- inkl. 3 Liter Tank für bis zu 5 Vollausslösungen mit je 60 Sekunden
- Impulse Funktion für bis zu 10 Min. Nachvernebelung
- elektronische Statusanzeigen rot / gelb / grün
- Datenprotokollspeicher über IP Card / Mulicard und IntelliBox
- Anzeige des Flüssigkeitsstandes
- EN 50131-8 zertifiziert
- VdS zertifiziert G 116020



Technische Daten:

- inkl.auswechselbaren Tank mit 3 L Nebelflüssigkeit
- 5 x 60 Sekunden Vernebelungen mit 3 L Nebelflüssigkeit
- 230 V Netzanschluss
- Stromverbrauch in der Aufheizpahse und bei Alarm 1350 W
- Energieverbrauch im Standby-Betrieb nach Aufwärmung: 80 W
- Standby-Verbrauch (kalter Zustand): 5-10 W/h
- Aufwärmzeit (aus kaltem Zustand): 30 Min.
- Aufwärmzeit (nach Auslösung): 4-14 Min.
- 5 x Eingangskontakte
- 3 x Signalausgänge: Relaiskontakte und Sabotagekontakt
- verfügbare Farben: Weiß
- Abmessungen Maße H = 172 L = 633 B = 352 mm
- Gewicht: 24,8 kg
- 4 optionale Nebeldüsen erhältlich
- Energieversorgung nach Stromausfall: bis zu 3 Stunden
- Notstromversorgung: 2 x 1,2 Ah Akku / nicht im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

Statusmeldungen:	elektronisch
Nebelleistung:	2.700 qm in 60 Sekunden
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	230 V
Aufwärmzeit (aus kaltem Zustand):	30 Min.
Ein- und Ausgänge:	5 x Eingangskontakte, 3 x Eingangskontakte, 1 x Sabotagekontakt
Farbe:	weiß
Abmessung:	H 172 mm L 633 mm B 352 mm
Gewicht:	24.8 kg

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.