Technisches Datenblatt D-IPC-HFW2231T-ZS

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER





BESCHREIBUNG

Die 2 MP IP Kamera Type D-IPC-HFW2231T-ZS der Lite Serie 2.0 ist eine robuste und leicht zu installierende Bulletkamera. Die Kamera ist eine preiswerte Einstiegskamera. Durch das Motorzoom - Objektiv mit einer Brennweite von 2.7 - 13,5 mm ist diese Kamera universell einsetzbar.

Montagebox: PFA130-E

Masthalterung: PFA152-E

Technische Daten:

Bildsensor: 1/2,7 Zoll, 2 MP SONY CMOS

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Objektiv: 2,7 bis 13,5 mm motorisiert

FOV-H: 99° bis 37°

Min. Ausleuchtung: 0,1 Lux/F1.4 (Farbe); 0 Lux/F.1.4 (IR ein)

Tag/Nacht: ICR

D WDR: 120 dB

Max. IR-Reichweite: 60 m

Videokompression: H.265+/H.265

Max. Auflösung: 1080p (1920 x 1080)

Bildfrequenz: 30 BpS bei 1080p

Multistreaming: 2 Ströme

Schwenken/Neigen/Drehen: Schwenk: 0° bis 360°

Neigung: 0° bis 90°; Drehung: 0° bis 360°

Kompatibilität: ONVIF-Profil S&G, CGI

Speicherkartensteckplatz: microSD, max. 128 GB

Schutzklasse: IP67

Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C

Netzteil:DC 12 V, PoE+ (802.3af) (Klasse 0), max. 12,95 W

TECHNISCHE DATEN

Auflösung:	2MP
Brennweite:	2.7-13.5 mm
Bildsensor:	1 / 2.8 ”2Megapixel-Progressive-CMOS
Objektivtyp:	motorisiert
Spannungsversorgung:	DC12V, POE+
Leistungsaufnahme:	14W
Gehäuse (Material):	Metal
Minimale Beleuchtung:	0.006Lux
Schutzklasse:	IP67, IK10

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Betrachtungswinkel:	H:106°~29°, V:57°~17°
Zertifikate:	CE (EN 60950:2000)
Betriebstemperatur:	-30 ° C ~ + 60 ° C
Topologie / Spannungsversorgung:	IP (Netzwerk)
Besonderheiten:	H.265, H.264, H.265+, H.264+
Bauform:	Bullet
IVS:	Tripwire, Intrusion
IR Reichweite:	Up to 60m
Speichermedien:	Micro SD Card, PC
Gegenlichtkompensation (WDR):	WDR
Abmessungen:	244.1mm×79mm×75.9mm

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

DH-IPC-HFW2231T-ZSVFS_Datasheet_20181224.pdf	
Dahua-HD-IR-Bullet-Network-Camera-Quick-Start-Guide-(Web-3-0)-V1.0.0_20171106.pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.