

## Technisches Datenblatt CO-9X-10-EUT

### HERSTELLER

Fire Angel

**FireAngel**®

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic ausgestattet.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Der Kohlenmonoxidmelder CO-9X-10-EUT mit fest integrierter 10 Jahresbatterie deketiert sicher und zuverlässig bereits geringe Mengen an Kohlenmonoxid und warnt frühzeitig vor gefährlichen CO-Konzentrationen in der Luft. Die Ansprechschwellen für CO-Melder sind in der EN Norm 50291 definiert und vorgeschrieben.

Ansprechschwellen gemäß EN 50291 in ppm = parts per million

- 50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min.
- 100 ppm Auslösung nach 10-40 Min.
- 300 ppm Auslösung < 3 Min.

Leistungsmerkmale:

- elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor (10 Jahre Lebensdauer)
- integrierte Langzeitbatterie (10 Jahre)
- großer Testknopf
- EN 50291 zertifiziert



## Technische Daten:

- lauter Alarmgeber 85 dB-A
- Abmessungen: Höhe 70 mm, Breite 120 mm
- 10 Jahre Herstellergarantie
- EAN Nummer: 0816317005313

## TECHNISCHE DATEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alarmgeber:                  | 85 dB-A   |
| Stromversorgung (Batterien): | integrierte Langzeitbatterie  |
| Batterielebensdauer:         | 10 Jahre  |
| Ansprechschwellen:           | 50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min., 100 ppm Auslösung nach 10-40 Min., 300 ppm Auslösung < 3 Min. |
| Sensor:                      | elektrochemisch   |
| Testknopf:                   | groß  |
| Herstellergarantie:          | 10 Jahre  |
| Zertifikate:                 | EN 50291  |
| Abmessung:                   | H 7 cm, B 12 cm   |

## ZUBEHÖR

## DOWNLOADS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| CO-9X-10_DATA_SHEET.pdf |  |
| CO-9X-10_Manual.pdf     |  |

