

## Technisches Datenblatt JA-162A

### HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Die FUNK- Innensirene für Steckdosen dient zur Alarmierung und zusätzlich Signalisierung von Schaltzuständen. Die Steckdosensirene ist mit einem Notstrom-Akku ausgestattet und sabotageüberwacht.

Nachfolger ist die JA-152A

Leistungsmerkmale:

- Funktionstaste mit programmierbaren Funktionen
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- integrierter Backup-Akku
- Sabotageüberwachung

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz. 1 W, Schutzklasse: II.



- Backup-Akku: 3,6 V; 170 mAh
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 100m
- Töne (Melodie): 8 wählbar, zur Anzeige der PG-Ausgänge
- Töne der Alarmsirene: 90 dB/1 m
- Abmessungen: 90 x 64 x 80 mm
- Betriebstemperatur: 10 bis 40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II, innen
- Schutzart: IP40 nach EN 6029
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
- ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- EAN 8594052537819

## TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	3.6 V NICD
Batterielebensdauer:	2-3 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Zulassung:	EN-50131-2-2, EN 50231 SG 2
Alarmierung:	90 dB
Bidirektional / Unidirektional:	Unidirektional
Farbe:	weiß
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	240 V

## ZUBEHÖR

## DOWNLOADS

JA-162A\_DE\_MNJ51305.pdf  
Montageanleitung zu diesem Produkt



EU_2018.150_JA-162A-UK.pdf Zertifikat	
EU_17.135.Rev2_JA-162A-US.pdf Zertifikat	

**EPS VERTRIEBS GMBH**

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

**RECHTLICHE ANGABEN**

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

**WEITERE INFORMATIONEN**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

**ARTIKEL ONLINE KAUFEN**



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.