

Technisches Datenblatt D-HCVR7208AN-4K


HERSTELLER

Dahua



Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER





BESCHREIBUNG

Dahua Technology präsentiert die High Definition Composite-Video-Interface (HDCVI) Technologie. HDCVI ist ein Koaxial-Kabel-Videoübertragungsstandard, welcher zuverlässig die HD Übertragung über große Distanzen bei günstigen Kosten realisert. 3 Signale über 1 Koaxialkabel - Video, Audio und Steuersignale werden zusammen über eine Koaxial-Kabel übertragen. Dadurch werden die Installationskosten deutlich reduziert. Lange Distanzen, bei 720p bis zu 400 Meter und bei 1080p bis zu 300 Meter können realisiert werden. Die HDCVI Rekorder der Pro Serie bieten perfekte Bildqualität und Leistung.

Technische Daten:

Videokompression: H.264+/H.264

Audiokompression: G.711/PCM

D-HCVR7208AN-4K

4D1E47A9-61FF-4ABF-AD75-028DC1268079 - Version 27.04.2019

Seite 1 / 3

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9 48329 Havixbeck Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0 Web: www.eps-vertrieb.de E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann USt-IdNr.: DE 124388977 Registernummer: HRB 11021 Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich







Video Standard: HDCVI/CVBS

Max. Aufnahmeauflösung: CH 01 - 08:4K

Max. HDCVI-Aufzeichnungsrate: 4K bei 15 BpS; 4 MP bei 30 BpS; 1080p bei 30 BpS

CVBS-Eingang: 8 CH, 1,0 Vp-p, 75 Om

IP-Kameraeingang: 8+4, Bis zu 8 MP

Max. IP-Eingang/ Aufnahme: 48 Mbps/48 Mbps

Audioeingang/-ausgang: 1/1,2-Wege

HDD max.: 2 x 8 TB

Bildschirm: HDMI (3840 x 2160); VGA (1920 x 1080); SPOT (konfigurierbar)

USB: 1 USB 3.0, 1 USB 2.0

DVD-Brenner: USB

Ethernet: 1 Gigabit-Port

Remote-Benutzeranmeldung: 128
Abmessungen: 375 x 287 x 53 mm

Netzteil: DC 12 V/ 5 A, < 15 W (ohne HDD)

Intelligentes Video: Stolperdraht, Einbruch, Abgebrochen/Fehlt, Gesichtserkennung

Star-Funktionen: P2P, koaxial Alarm/ Upgrade, 2D/3DNR

TECHNISCHE DATEN

| Analoge Kameraeingänge: | 8 |
|------------------------------|--|
| Kompression: | H.264 + / H.264 |
| Auflösung: | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| Schnittstellen / Anschlüsse: | 1 x HDMI, 1 x VGA |

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

D-HCVR7208AN-4K 4D1E47A9-61FF-4ABF-AD75-028DC1268079 - Version 27.04.2019

Seite 2 / 3

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9 48329 Havixbeck Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0 Web: www.eps-vertrieb.de E-Mail: info@eps-vertrieb.de RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann USt-IdNr.: DE 124388977 Registernummer: HRB 11021 Registergericht: Amtsgericht Coesfeld WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



ARTIKEL ONLINE KAUFEN



DHI-HCVR7104-7108-7116HE-S3_Datasheet_20170505.pdf



HCVR7104_7108_7116HE-S3__Dimension_20160926.pdf



D-HCVR7208AN-4K

4D1E47A9-61FF-4ABF-AD75-028DC1268079 - Version 27.04.2019

Seite 3 / 3

WEITERE INFORMATIONEN

