Technisches Datenblatt JA-120Z

HERSTELLER

Jablotron

Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2. Das von EPS angebote Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente.

BILDER





BESCHREIBUNG

Der JA-120Z ist ein spezieller BUS Repeater und Signalverstärker für das JA 100 Alarmsystem und dient zur Erweiterung und Verlängerung des BUS-Leitungsnetztes bei größeren Objekten und Installationen. Mit diesem Signalvrestärker können die BUS Leitungeslängen um jeweils 500 m verlängert werden. In einem BUS-Strang können bis zu 3 BUS-Signalverstärker genutzt werden. Somit sind Leitungslängen von bis zu 2000 m pro Strang realisierbar.

Leistungsmerkmale:

- Leitungsverlängerung von jeweils 500 m
- 2 unabhängige BUS Ausgänge, galvanisch getrennt
- 230V / 12V/2A Netzteil im Lieferungumfang enthalten
- Ausgangsspannung: 13,8 V / 2 A
- Notstromverorgung über 12V / 2,2Ah Akku (bitte separat mitbestellen)

Technische Daten:

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- belegt eine Positionen in dem JA 100 Alarmsystem
- 230V Netzanschluß
- Notstromversorgung über 12 V / 2,2 Ah Akku
- otionales Gehäuse: PLV-CP-L
- Stromverbrauch über die BUS -Verkabelung 10 mA
- Zulassung: SG2 nach EN 50131-1, EN 50131-6
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +40 °C

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Bus
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	2A
Stromaufnahme:	2A
JA System:	100
Zulassung:	EN 50131-SG 2
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	240 V

ZUBEHÖR

SA214-2.2
Dieser Notstromakku dient zur Notstromversorgung von Alarmzentralen, Repeatern usw. Der 12 V Akku hat eine Kampazität von 2,2 Ah. Der Akku ist wartungsfrei und VdS anerkannt. Spannung: 12 V / DC Kapazität: 2,2 Ah

DOWNLOADS

JA-120Z_DE_MNE51701.pdf
Montageanleitung zu diesem Produkt

EU_2018.99_JA-120Z.pdf
Zertifikat

EPS VERTRIEBS GMBH
Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN
Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN
Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.