

Technisches Datenblatt D-SD22204T-GN



HERSTELLER

Dahua



Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER



BESCHREIBUNG

Die IP PTZ Kamera Type D-SD22204T-GN der Lite Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie und intelligente Videoüberwachung (IVS). Der innovativste sowie breite Dynamikbereich der Gegenlichtkompensation(120 dB) kann besondere Lichtverhältnisse handhaben.

Technische Daten:

- Bildsensor: 1/2,7 Zoll 4 MP CMOS
- Objektiv: 2,7 mm bis 11 mm (4x optischer Zoom)
- FOV-H: 112,5° bis 30°
- Min. Ausleuchtung: 0,05 Lux/F1.6 (Farbe); 0,005 Lux/F1.6 (Schwarz-Weiß)

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
UST-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- WDR: 120 dB
- Videokompression: H.264+/H.264
- Max. Auflösung: 1080p (1920 x 1080)
- Bildfrequenz: 30 BpS bei 1080p; 60 BpS bei 720p
- Multistreaming: 3 Ströme
- Schwenken/Neigen/Drehen: Schwenk: 0° bis 355°; Neigung: 0° bis 90°
- Voreingestellte Geschwindigkeit: Schwenk: 100°/s; Neigung: 60°/s
- Intelligentes Video: Stolperdraht, Einbruch, Verlassen/Fehlt, Gesichtserkennung
- Kompatibilität: ONVIF-Profil S&G, CGI
- Speicherkartensteckplatz: microSD, max. 128 GB
- Schutzklasse: IP66, IK10
- Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C
- Netzteil: DC 12 V, PoE (802.3af); Max. 10 W

TECHNISCHE DATEN

Auflösung:	2MP
Brennweite:	2.7mm~12mm
Bildsensor:	1/2.7 Zoll 2 MP CMOS
Objektivtyp:	motorisiert
Spannungsversorgung:	DC12V, PoE
Leistungsaufnahme:	10W
Gehäuse (Material):	Aluminium, Metal, Kunststoff
Minimale Beleuchtung:	0.005Lux
Schutzklasse:	IP66, IK10
Betrachtungswinkel:	360°
Zertifikate:	CE, FCC, UL
Betriebstemperatur:	-30° C ~ +60° C
Topologie / Spannungsversorgung:	IP (Netzwerk)
Besonderheiten:	PTZ, Tripwire, Intrusion
Bauform:	PTZ
IVS:	Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, E-PTZ
Ereignissteuerung:	Motion Detection, Scene changing, Illegal Access
Speichermedien:	Micro SD Card

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Gegenlichtkompensation (WDR):

WDR

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

SD22204T-GN_Datasheet_20180905.pdf



Dahua-Network-Speed-Dome-Web3.0-Operation-Manual_V1.1.0_2019040375.pdf



EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.