

Wi-Safe[®] 2

THERMOPTEK[®]



10-jährige Betriebsbereitschaft

Kreisdurchmesser 132 mm

Höhe 40.5mm

Gewicht 183g



Leistungsmerkmale

- Thermoptek Sensortechnologie - Das technisch ausgereifte kombinierte thermo - optische Detektionsverfahren gewährleistet ein schnelles Erkennen sowohl von Schwelbränden als auch von schnell lodernden Flammen.
- Funkschnittstelle zur Aufnahme des Funkmoduls W2.
- Beinhaltet eine nicht entnehmbare, integrierte Lithium-Batterie - 10 Jahre betriebsbereit unter normalen Betriebsbedingungen.
- 2 zusätzliche Thermosensoren.
- Integrierter, auslesbarer Ereignisspeicher.
- Selbstüberwachung mit Störungsanzeige.
- Separate gelbe Störungs-LED.
- Optional: Diebstahlsicherung.
- Einfacher Aufbau einer Funkverbindung.

Technische Daten

Garantie	5 Jahre (Funkmodul), 10 Jahre Rauchmelder
Technologie	Thermoptek optischer Sensor
Betrieb AC/DC	DC
Batterietyp	Beinhaltet eine nicht entnehmbare, integrierte Lithium-Batterie - 10 Jahre betriebsbereit unter normalen Betriebsbedingungen
Alarm Typ	Lautes 85dB Alarmsignal auf 3 Meter + rote blinkende LED
Betriebstemperatur	4°C bis +38°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Bis zu 90% RH nicht kondensierend
Installationsort	Decke/Wand
Zertifizierungen	Zugelassen nach DIN EN 14604 VdS-angemerkt G 212123 Q-Label zertifiziert gemäß VdS 3131/ vfdb 14-01
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% RH nicht kondensierend